VOZ DE PLIEGO PAVILUX® PETTINATO

Realización de pavimentación continua industrial exterior peinada en hormigón

Preparación del fondo con aplicación de Nylon Isoplam®, tejido no tejido Isoplam®, banda perimetral Isoplam®, separadores para red Isoplam® y red adecuada, así como la colocación de un suelo monolítico continuo en cls de espesor mínimo 10 cm, según UNI 11146, añadido con acelerador de agarre Coldpav Isoplam® o retardante de agarre Hotpav Isoplam® a razón de aproximadamente 1,2 l por cada 100 kg de cemento y con fibras de polipropileno Isoplam® a razón de aproximadamente 0,6 kg/m3 de cls.
Montaje manual del cls con Staggia de aluminio Isoplam® o mecanizado con Staggia vibrante Isoplam®.
Desbaste del hormigón fresco con la ayuda de la Fracturadora mecánica Isoplam® y el Fraccionamiento por desbaste o el Disco de Fraccionamiento Isoplam® montados.
Aplicación a polvo de Pavilux Isoplam® en aproximadamente 4 kg/m2 según el tipo y el color elegido por la Dirección de Obras según la Carpeta de colores Isoplam®.
Mecanizado de la superficie con la Trituradora Isoplam® y con la ayuda de E Red Isoplam® cuando sea necesario para incorporar mejor el Pavilux y mecanizado con escoba especial para suelos peinados para crear un efecto cepillado antideslizante.
Aplicación del tratamiento antievaporante Isoplam® a razón de ca 0,2 L/m2 para la protección del pavimento contra el secado rápido.
Ejecución de las juntas de control con disco diamantado Isoplam® y colocación del cordón en polietileno expandido Filtene Isoplam®.
Después de secar el CLS, se aplica Plam Sigil Isoplam® o Silicona colorada Isoplam®.
Lavado del pavimento y aplicación de protector Isoplam®: consultar el Departamento Técnico Isoplam® para la elección del producto más adecuado.
En el precio se incluye: la protección de las partes no afectadas por el procesamiento, el suministro de materiales, equipos y maquinaria para la ejecución del procesamiento.

Para tot. ..... m2 al costo de € ..... /m 2 + IVA

Isoplam S.r.l.
Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding