

PARTIDA DE PRESUPUESTO – TRATAMIENTO DE ACIDIFICACIÓN DE SUPERFICIES

Ejecución de tratamiento de acidificación colorante sobre superficies cementicias Isoplam[®]

Preparación del soporte de hormigón **Deco Nuvolato Light Gray** o **Medium Gray Isoplam[®]**, curado y libre de humedad ascendente, mediante lavado con ácido **Plam Apripori Isoplam[®]**.

Aplicación de **Plam Acid Isoplam[®]** con un consumo aproximado de **0,2 L/m²**, en el tono elegido por la Dirección de Obra según la **Carta de Colores Isoplam[®]**, utilizando la **Bomba para ácidos Isoplam[®]**, dejando actuar el producto durante aproximadamente **4 horas**.

Posible reaplicación de **Plam Acid** si fuera necesario.

Aplicación del neutralizante para ácidos **Neutra Clean Líquido Isoplam[®]** y posterior lavado minucioso del pavimento con **Monodisco** o **Fregadora Isoplam[®]**.

Aplicación del protector **Isoplam[®]**: consultar con el **Departamento Técnico de Isoplam[®]** para la elección del producto más adecuado.

El precio incluye: la protección de las zonas no afectadas por los trabajos, el suministro y transporte de materiales a obra, así como el equipamiento y la maquinaria necesarios para la ejecución de las labores.

Por un total de m² al coste de €/m² + IVA

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding