

PARTIDA DE PRESUPUESTO – PLAM DENSIFIER

Tratamiento densificante a base de sodio para superficies cementosas interiores de hormigón.

En presencia de un pavimento de hormigón, después de un curado de 7 días, realizar un lavado con ácido Plam Apripori, o bien con detergente neutro Wow, o con desengrasante fuerte Plam Super Cleaner Isoplam®, seguido de un enjuague exhaustivo.

Aplicación de Plam Densifier Isoplam®, a razón de aprox. 0,2–0,3 L/m², mediante Disco esponja blanco Isoplam® acoplado a la Monodisco Isoplam®, manteniendo la superficie húmeda y continuando el trabajo de fricción durante al menos 30 minutos.

Enjuague exhaustivo de la superficie con hidrolimpiadora o fregadora industrial Isoplam® y posterior retirada del agua con el Rodillo de secado (Spingiacqua) Isoplam®.

Aplicación de una mano de Antiolio Isoplam® (a razón de aprox. 0,1 L/m²), Metallic Wax Isoplam® (a razón de 0,03 L/m²) o Plam Poly Wax Isoplam® (a razón de 0,03 L/m²).

En el precio se incluye: la protección de las zonas no afectadas por la intervención, el suministro y transporte de los materiales a la obra, así como el equipamiento y la maquinaria necesarios para la ejecución de los trabajos.

Para un total de m² al coste de €/m² + IVA

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding