

PLAM DUST CLEANER

Absorbedor de polvo

DESCRIPCIÓN

Plam Dust Cleaner Isoplam® es una formulación líquida detergente, específicamente diseñada para la gestión de polvo fino y residuos de procesamiento en superficies de cemento y cerámica. Su composición avanzada permite incorporar las partículas volátiles, facilitando su eliminación mecánica sin dañar el soporte.

CARACTERÍSTICAS

El producto Plam Dust Cleaner se distingue por un perfil técnico de alto rendimiento:

- **baja formación de espuma:** diseñado para no interferir con las operaciones de limpieza mecánica, evitando acumulaciones de espuma difíciles de enjuagar.
- **inercia química:** fórmula no corrosiva, segura para el operario y para los equipos metálicos.
- **ausencia de fragancias:** no contiene perfumes añadidos, minimizando el riesgo de reacciones alérgicas en ambientes cerrados.
- **alta concentración:** caracterizado por un contenido activo del 75%, lo que garantiza una alta eficacia incluso a bajas dosis.

CAMPOS DE USO Y APLICACIÓN

Plam Dust Cleaner puede utilizarse para diversos usos:

1. Pavimentos estampados (acción atrapapolvo)

Fundamental en la fase de lavado posterior al estampado para gestionar el desmoldante en polvo.

- **Preparación:**
humedecer previamente el pavimento con agua para optimizar el rendimiento del producto.
- **Aplicación:**
nebulizar uniformemente el producto puro sobre la superficie. Frotar con una escoba de cerdas suaves para incorporar el desmoldante Plam Rele al líquido. Aclarar abundantemente con agua. También se puede utilizar una máquina monodisco o un "moskito" con disco de esponja blanco y una hidrolimpiadora, prestando atención a no marcar el hormigón aún en fase de curado, y enjuagar bien con agua.
- **Consumo indicativo:**
aprox. 0,2 L/m², equivalente a un rendimiento de 5 m²/L.

2. Superficies de hormigón (acción detergente)

Ideal para la limpieza técnica de pavimentos industriales o arquitectónicos.

- **Dilución:** diluir 1:1 con agua.
- **Aplicación:**
nebulizar el producto diluido sobre la superficie y utilizar máquinas fregadoras-secadoras o monodisco equipadas con disco blanco o cepillos suaves para no alterar el acabado del cemento.
Aclarar cuidadosamente para eliminar cualquier residuo.
- **Consumo indicativo:**
aprox. 0,1 L/m², equivalente a un rendimiento de 10 m²/L.

3. Superficies de baldosas

Limpieza delicada para cerámica y gres.

- **Dilución:**
diluir aprox. 0,006–0,0125 L en un litro de agua (es decir, 50–100 mL en 8 L de agua).
- **Aplicación:**
lavar como de costumbre con fregona (por ejemplo, cubo de 8 L), cepillo o máquina fregadora.
Aclarar con agua limpia.
- **Consumo indicativo:**
aprox. 0,001–0,002 L/m² (considerando que con un cubo de 8 L se limpian 50 m² de suciedad media), equivalente a un rendimiento entre 1000 y 500 m²/L.

ENVASE Y ALMACENAMIENTO

Plam Dust Cleaner Isoplam[®] se suministra en envases de 20 L.

Si se almacena adecuadamente, tiene una vida útil garantizada de 24 meses. La fecha de envasado está indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día).

Teme las heladas.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de seguridad antes de su uso.

Plam Dust Cleaner está destinado únicamente para uso profesional.

IMPORTANTE

Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso al que se destina. El fabricante declina toda responsabilidad por resultados derivados de aplicaciones incorrectas.

Se recomienda realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación.

La presente ficha sustituye y anula las anteriores. Los datos pueden modificarse en cualquier momento.

Se recuerda además que los productos Isoplam están destinados al uso profesional y que Isoplam proporciona formación periódica a sus clientes que lo soliciten. Cualquier persona que utilice estos productos sin estar autorizada lo hace bajo su propia responsabilidad.