

PLAM OPACIZZANTE

Aditivo fluido concentrado opacificante para resinas

DESCRIPCIÓN

Plam Opacizzante Isoplam® es un especial aditivo concentrado para fluidos con un alto poder opacificante y ligeramente espesante, especialmente diseñado para obtener un efecto opaco uniforme. Sumado a las resinas acrílicas a base de solventes Plam Sealing y las resinas de poliuretano Plam Pol y Plam Pol Water Isoplam®, les confiere un aspecto opaco excelente.

CAMPOS DE EMPLEO

Se utiliza, disperso en resinas, en todos los sustratos para los que se requiere un acabado opaco.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia	Fluido blanco
Composición y fase	Solución acuosa de agentes opacificantes
Contenido sólido	Sobre 12%
Punto de inflamación	30°C

APLICACIÓN

Mezclar bien Plam opacizzante Isoplam® inmediatamente antes de usar.

Los porcentajes de uso varían según el grado de opacidad deseado. En cualquier caso, no exceda por la dosis del 25% del producto calculada sobre la cantidad de resina.

Vierta Plam opacizzante Isoplam® en la resina, mezcle bien y aplique la resina como de costumbre. Tenga cuidado de mezclar frecuentemente la mezcla durante la aplicación.

La primera capa de mezcla aplicada puede ser ligeramente blanquecina. Con la aplicación de la segunda capa desaparece el efecto blanquecino. En cualquier caso, es recomendable realizar pruebas preliminares en soportes oscuros para determinar el porcentaje más adecuado de Opaque Plam que se insertará en la resina.

La pasta opaca, utilizada en resinas de poliuretano, podría resaltar el signo de los rodillos: por lo tanto, use el Deco Epox W BI antes de aplicar la resina.

Nota importante:

El producto ha sido probado en las resinas Isoplam mencionadas anteriormente. Siempre se recomienda verificar la compatibilidad con otros tipos de resinas.

CONSUMO

La cantidad de Plam opacizzante Isoplam[®] que se utilizará es como máximo proximadamente el 25% del peso de la resina. No exceda la dosis recomendada.

ENVASE Y ALMACENAMIENTO

Plam Opacizzante Isoplam[®] se suministra en macetas de 5 L.
El producto se conserva durante 12 meses a temperaturas entre 5 y 35 ° C. Proteger de las heladas y temperaturas excesivamente altas.
Una vez mezclado con la resina, la mezcla debe usarse dentro de dos meses.

SEGURIDAD

Consultar la ficha de datos de seguridad antes del uso. Plam Opacizzante Isoplam[®] está diseñado únicamente para uso profesional.

IMPORTANTE:

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Esta hoja sustituye y anula las anteriores. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. También le recordamos que los productos Isoplam están diseñados para uso profesional y que Isoplam proporciona capacitación periódica a los clientes que lo soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado lo hace bajo su propio riesgo.