

PLAM POLY WAX

Cera opaca de poliuretano para superficies decorativas

DESCRIPCIÓN

Plam Poly Wax Isoplam[®] es un agente protector opaco a base de agua para superficies decorativas. Consiste en una emulsión acrílica de poliuretano que crea una película muy delgada que protege las superficies del desgaste y las manchas, manteniéndolas hermosas a lo largo del tiempo. Su formulación a base de agua permite su uso incluso en ciclos que incluyen productos sin disolventes. Plam Poly Wax Isoplam[®] se adhiere perfectamente al soporte sobre el que se aplica, no se despegas, no amarillea y no altera el grado de deslizamiento de la superficie.

CAMPOS DE EMPLEO

Plam Poly Wax Isoplam[®] puede ser utilizado para la protección de superficies decorativas tales como:

- pavimentos en microverlay[®];
- pavimentos nublados y acidificados;
- pavimentos en resina;
- pavimentos tratados con densificante Plam Densifierm, para su correcta maduración;
- Superficies elásticas (caucho, PVC y linóleo);
- Superficies en piedra natural porosa, cotto, gres, clinker.

APLICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las superficies deben ser limpiadas minuciosamente y adecuadamente; No debe haber manchas de aceite y grasa. Consulte la oficina técnica de Isoplam[®] para obtener la solución más adecuada para la limpieza preliminar de superficies.

Aplicar a temperaturas entre + 10 ° C y + 35 ° C. Agitar bien antes de usar.

Plam Poly Wax Isoplam[®] se aplica puro en la superficie seca con un esparcidor Isoplam[®] en dos capas muy ligeras y cruzadas (espere aproximadamente una hora entre una capa y la otra). Para limpiar herramientas, simplemente use jabón y agua.

Es posible regenerar parcialmente la película Plam Poly Wax aplicando una capa a las áreas más desgastadas.

INFORMACIÓN TÉCNICA

APARIENCIA	líquido lechoso
SOLUBILIDAD	en agua
PESO ESPECÍFICO	1,02
RESIDUO SECO	18%
PH	9±0,5
OLOR	inodoro

CONSUMO

30-50 gr / mq por capa dependiendo de la porosidad del soporte.

ENVASE Y ALMACENAMIENTO

Plam Poly Wax Isoplam® está disponible en paquetes de 5 Lt.

Si se mantiene en su embalaje original y a temperaturas entre 10 y 35 ° C, el producto se conserva durante un año. Proteger de las heladas.

SEGURIDAD

Consulte la hoja de datos de seguridad antes de usar. El producto está destinado exclusivamente para uso profesional.

IMPORTANTE

El producto PLAM POLY WAX está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en superficies pequeñas antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja sustituye y anula las anteriores.

El producto PLAM POLY WAX está diseñado para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten.