

PLAM RENOVA

Protector de color para pavimentos impresos

DESCRIPCIÓN

Plam Renova Isoplam[®] es un agente de protección acrílico pigmentado y a base de solventes, adecuado para el recubrimiento de superficies de hormigón impreso o en Stampable Overlay Isoplam[®].

Se usa:

- para dar matices de color cuando se usa solo Plam Liquid Rele Isoplam[®];
- renovar las viejas superficies impresas ya resinas con los protectores Isoplam[®] Plam Sealing;
- superficies antiguas (convenientemente diluidas) existentes que crean agradables tonos de color;
- para cambiar el color de un piso impreso ya existente.

CARACTERÍSTICAS

Plam Renova Isoplam[®]:

- da color a la superficie;
- protege el pavimento;
- facilita las operaciones normales de limpieza;
- aumenta la resistencia al desgaste causado por ciclos de congelación y descongelación;
- es fácil de usar y también se puede aplicar mediante pulverización;
- no es necesaria un decapado preventiva si se aplica a resinas acrílicas a base de solventes.

COMO USAR

Preparación del soporte.

Asegúrese de que las superficies a tratar estén secas y limpias (no debe haber residuos de agentes antievolaporación, aceites, grasas, pinturas, polvo ...). Plam Renova Isoplam[®] no se aplica en caso de lluvia o cuando se espera en las próximas 24 horas o con temperaturas superficiales inferiores a 5 ° C o superiores a 35 ° C o en partes incandescentes (los productos son inflamables). No se aplica a superficies con agua estancada, con exposición química agresiva o sujeto a frotamiento continuo.

Es recomendable realizar siempre pruebas preliminares en partes ocultas de la superficie.

Superficies en hormigón nuevas.

Espere al menos 10 días después de hacer el pavimento antes de aplicar Plam Renova. Lave las superficies de cualquier agente anti-evaporación o liberación y después de 12-24 horas proceda con la aplicación de Plam Renova.

Superficies en hormigón antiguas.

Es importante asegurarse de que cualquier resina ya aplicada al sustrato sea una resina acrílica a base de solvente, como las de la línea Isoplam[®] Plam Sealing. Si no conoce el tipo de resina aplicada, proceda con chorro de arena o con un removedor de pintura adecuado.

Luego proceda con la limpieza usando un monocepillo con cerdas aplicadas y Plam Super Cleaner Isoplam[®], desengrasante fuerte, diluido adecuadamente con agua y enjuague bien. Deje secar durante al menos 12 horas y proceda con la aplicación de Plam Renova.

Aplicación.

Plam Renova Isoplam[®] se puede usar puro o diluido con Plam Sealing / L. Se recomienda mezclar bien el producto antes de usarlo.

Plam Renova se puede aplicar con rodillo de pelo medio, pero se recomienda aplicarlo con una bomba sin aire.

Se pueden aplicar una o dos manos con al menos 12 horas de diferencia entre sí.

Las superficies tratadas se pueden pisar después de un día (períodos de verano), mientras se produce el endurecimiento completo después de aproximadamente 7 días.

USO PURO:

para cubrir las manchas y las imperfecciones tanto como sea posible.

USO DILUIDO:

para crear sombras y antigüedades.

Plam Renova se debe diluir con Plam Sealing / L Isoplam[®] en las siguientes dosis indicativas (es posible diluir más o menos la Plam Renova para obtener el efecto deseado):

- para obtener un ligero efecto sombreado: 5 Lt de Plam Renova + 7.5 Lt de Plam Sealing / L
- para obtener un efecto sombreado medio: 5 Lt de Plam Renova + 5 Lt de Plam Sealing / L
- para obtener un intenso efecto sombreado: 5 Lt de Plam Renova + 2,5 Lt de Plam Sealing / L

Los diversos colores de Plam Renova se pueden mezclar juntos.

El equipo debe limpiarse inmediatamente después del uso con Solvent RA Isoplam[®].

COLORES

Plam Renova Isoplam[®] está disponible en 7 coloraciones: WHITE, DARK GRAY, ANTIQUE ROSE, SAHARA, MEDIUM GRAY, AUTUMN BROWN, TAWNY (blanco, gris oscuro, rosa antigua, sahara, gris mediano, marrón otoño, tawny).

CONSUMO

Uso puro: según la absorción del sustrato, varía de 100 a 150 g / m² por capa.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

Plam Renova Isoplam[®] está disponible en envases de 5 Lt.

En el envase original, sellado y almacenado en un lugar protegido, el producto permanece inalterado durante un año si se mantiene en un entorno cerrado con una temperatura entre + 10 ° C y + 30 ° C. Proteger de las heladas.

SEGURIDAD

Consulte la hoja de datos de seguridad antes de su uso. El producto está destinado solo para uso profesional.

IMPORTANTE:

Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Esta hoja reemplaza y cancela las anteriores. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. También le recordamos que los productos Isoplam están destinados para uso profesional y que Isoplam proporciona la capacitación regular de sus clientes que lo soliciten. Cualquiera que use estos productos sin estar habilitado, lo hace bajo su propio riesgo.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italia Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it
IDENTIFICAZIONE ISO 9001:2015