

PLAM REPELLENT/A

Hidrorrepelente y antisales a base de agua

DESCRIPCIÓN

Plam Repellent/A Isoplam es un agente protector hidrorrepelente y antisales formulado a base de agua. Está diseñado para el tratamiento de superficies verticales y horizontales de hormigón (como pavimentos de hormigón impreso, industrial, rampas o paredes), así como para ladrillos cara vista, piedras naturales y adoquines.

También puede utilizarse como imprimación antes de otros protectores. Su fórmula concentrada permite obtener prestaciones duraderas.

VENTAJAS

El uso de Plam Repellent/A Isoplam ofrece numerosos beneficios:

- garantiza una elevada capacidad de impregnación, actuando también a nivel superficial;
- mantiene inalterada la transpirabilidad natural del material tratado;
- es un producto al agua, incoloro e inodoro;
- no modifica la tonalidad cromática original del soporte;
- resulta extremadamente fácil de aplicar;
- puede emplearse con éxito tanto en interiores como en exteriores;
- ofrece una excelente resistencia a los ambientes alcalinos típicos del cemento;
- desempeña una función protectora contra la acción de la sal (cloruro de sodio);
- resiste la acción de los rayos UV sin amarillear con el tiempo.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca y estructuralmente íntegra. No debe haber restos de grasas, aceites, ceras, resinas o tratamientos antiguos antieaporantes que puedan impedir la adhesión.

No aplicar si ha llovido en las 24 horas anteriores o si se prevén precipitaciones en las 8 horas siguientes.

Mezclar bien el producto antes de su uso.

Plam Repellent/A se aplica puro mediante pulverizador, rodillo o brocha.

Aplicar el líquido hasta la completa saturación del soporte, siguiendo la técnica “húmedo sobre húmedo”. Es fundamental eliminar posibles excesos o acumulaciones.

Para paredes, proceder siempre de abajo hacia arriba.

Las herramientas pueden limpiarse con agua antes de que el producto se haya secado sobre ellas.

En superficies de hormigón, después de aproximadamente 48 horas, es posible completar el trabajo con los selladores de las líneas Plam Sealing o Plam Sealing Water Isoplam.

Notas

La eficacia protectora se activa plenamente dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación. La duración y el rendimiento del tratamiento dependen estrechamente de la porosidad del soporte y de la cantidad de producto absorbida: cuanto mayor sea la absorción, mejores serán los resultados. Se recomienda un mantenimiento periódico del tratamiento, previa limpieza de la superficie, en función de la exposición a los agentes externos.

No aplicar con temperaturas inferiores a +5 °C o superiores a +35 °C, ni con humedad del aire superior al 85%. No aplicar sobre soportes expuestos recientemente al sol directo ni en condiciones de viento.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Aspecto	Líquido lechoso
Olor	Casi inodoro
pH	aprox. 5 - 8 a 25 °C (100 %)
Punto de ebullición	100 °C
Punto de congelación	-1 °C
Punto de inflamación	>100 °C
Densidad	0,85 kg/L
Viscosidad a 25 °C	aprox. 12 mPa·s

CONSUMOS

El consumo de Plam Repellent/A Isoplam[®] varía en función del poder de absorción del soporte y, de forma orientativa, puede oscilar entre 0,2 y 0,4 L/m² (rendimiento: 2,5–5 m²/L) en total para las dos manos.

Se recomienda realizar una prueba previa para verificar el consumo real.

ENVASES Y ALMACENAMIENTO

Plam Repellent/A Isoplam[®] está disponible en envases de 20 litros.

Conservar el producto en su envase original en un lugar fresco y seco (las temperaturas deben estar comprendidas entre +5°C y +35°C). Proteger de las heladas.

Si se conserva correctamente, el producto tiene una garantía de 24 meses desde la fecha indicada en el envase (el número de lote indica, en secuencia, año/semana/día).

SEGURIDAD

El producto está destinado exclusivamente para uso profesional. Consultar la ficha de seguridad del producto antes de su uso.

IMPORTANTE

El producto PLAM REPELLENT/A está formulado para ser utilizado según la aplicación indicada anteriormente. La adición de cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.

Toda la información contenida en esta ficha se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso al que se destina. El fabricante declina cualquier responsabilidad por los resultados de aplicaciones incorrectas. Se recomienda realizar siempre pruebas en pequeñas superficies antes de la aplicación. Los datos pueden modificarse en cualquier momento. La presente ficha sustituye y anula las anteriores.

PLAM REPELLENT/A está destinado al uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo soliciten. Cualquier persona que utilice estos productos sin la debida capacitación lo hace bajo su propia responsabilidad.