

PARTIDA DE PRESUPUESTO STENCIL SPRAY

Ejecución de revestimiento exterior proyectado mediante pulverización, con **textura stencil Isoplam®**.

Limpieza minuciosa del soporte existente de **hormigón armado maduro**, ejecutado conforme a la norma **UNI EN 206-1**.

En caso de presencia de **humedad ascendente**, aplicación de **dos capas de barrera de vapor química Vapor Barrier Isoplam®**, en una cantidad aproximada de **1,5 kg/m²**, con **interposición de malla de fibra de vidrio Isoplam®**.

Aplicación de **Skyprimer Isoplam®**, imprimación epoxi bicomponente, en una cantidad aproximada de **1,1 kg/m²**, con espolvoreo de **Cuarzo Isoplam® 0,6-1,2**, lavado y seco, en una cantidad aproximada de **3 kg/m²**.

Aplicación de la **capa base**, compuesta por polvo **Plam Hardening Isoplam®** (aprox. **4 kg/m²**) mezclado con el ligante líquido **Deco Bind Isoplam®** (aprox. **0,4 l/m²**), extendida y regularizada uniformemente sobre la superficie mediante **llana de acero Isoplam®**, hasta alcanzar el espesor adecuado, según el color seleccionado por la **Dirección Facultativa**, conforme a la **Carta de Colores Isoplam®**.

Lijado mediante **máquina monodisco Isoplam®**.

Colocación de **stencil de papel Isoplam®**, seleccionado por la **Dirección Facultativa** conforme al **Catálogo de Stencil Isoplam®**, aplicado con **rodillo para stencil Isoplam®**.

Aplicación de la **capa de acabado**, compuesta por polvo **Plam Hardening Isoplam®** (aprox. **3 kg/m²**) mezclado con ligante líquido **Deco Bind Isoplam®** (aprox. **0,3 l/m²**), proyectada uniformemente sobre la superficie mediante **pistola spray Isoplam®**, hasta alcanzar el espesor adecuado, según el color seleccionado por la **Dirección Facultativa**, conforme a la **Carta de Colores Isoplam®**.

Retirada del **stencil de papel** y limpieza final de la superficie.

Aplicación de **protector transparente Idrorep/A o Plam Sealing Water**, mediante **rodillo Isoplam® o bomba airless Isoplam®**. Consultar con el **Departamento Técnico Isoplam®** para la selección del producto más adecuado.

El precio incluye: la protección de las zonas no afectadas por los trabajos, el suministro y transporte de los materiales en obra, así como los equipos, maquinaria y medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Para un total de m² al precio de **€/m² + IVA**.

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding