

PARTIDA DE PRESUPUESTO – PLAM STAMPABLE

Ejecución de pavimentación de hormigón impreso Isoplam®

Preparación del soporte mediante colocación de **Nylon Isoplam®**, **Geotextil Isoplam®**, **Banda perimetral Isoplam®**, **Espaciadores para malla Isoplam®** y malla adecuada, y realización de pavimento monolítico continuo de hormigón con espesor mínimo de **8 cm**, conforme a **UNI EN 206-1** y **UNI 11146**, aditivado con **acelerante de fraguado Coldpav Isoplam®** o **retardante de fraguado Hotpav Isoplam®** en proporción de **aprox. 1,2 L** por cada **100 kg** de cemento, y con **Fibras de polipropileno Isoplam®** en proporción de **aprox. 0,6 kg/m³** de hormigón.

Extensión manual del hormigón con **Regla de aluminio Isoplam®** o mecanizada con **Regla vibrante Isoplam®**.
Desbastado manual del hormigón fresco con **Tabla de magnesio Isoplam®**.

Aplicación a saturación de **corazonante Plam Hardening Isoplam®**, en una proporción de **aprox. 4 kg/m²**, según el color elegido por la Dirección Facultativa conforme a la **Carta de Colores Isoplam®**; incorporación al hormigón mediante **Tabla de magnesio Isoplam®** y alisado posterior con **Tabla de acero Isoplam®**.

Aplicación de **desmoldeante en polvo Plam Rele Isoplam®**, según el color elegido por la Dirección Facultativa, en una proporción de **aprox. 0,15 kg/m²**, o alternativamente **desmoldeante líquido incoloro Plam Liquid Rele para pavimentos Isoplam®**, en una proporción de **0,2 L/m²**, y estampado mediante **Moldes Isoplam®** seleccionados por la Dirección Facultativa.

Hidrolavado de la superficie con el detergente **Plam Dust Cleaner Isoplam®** y uso de **Monodisco** con **Disco esponja blanco Isoplam®**.

Ejecución de las **juntas de control** con **Disco diamantado Isoplam®**.

Aplicación de **resina transparente antimanchas Plam Sealing/L o Plam Sealing/S Isoplam®**. Consultar con la **Oficina Técnica Isoplam®** para la elección del protector más adecuado.

El precio incluirá: la protección de las zonas no afectadas por la intervención, el suministro y transporte de los materiales a obra, así como el equipamiento y la maquinaria necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Para un total de m² al coste de €/m² + IVA

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding