

PLAMACRYL

Protector a base de agua para Plam Stone para interiores

DESCRIPCIÓN

Plamacryl Isoplam es un protector y fijador acrílico transparente a base de agua, específico para proteger superficies interiores verticales de enlucido estampado o rocas artificiales. La resina es antiamarilleo, antipolvo y resistente al agua.

VENTAJAS

Plamacryl Isoplam:

- No amarillea con el tiempo.
- Reduce la absorción de agua.
- Previene la formación de moho.
- Impide la acumulación de polvo en las superficies.
- Facilita la limpieza de las superficies.
- No altera el color natural de las superficies.

MODO DE EMPLEO

Plamacryl está indicado para la protección de superficies interiores hechas de muro estampado Plam Stone y de roca artificial Plam Rock Isoplam, incluso después de su acabado con Plam Wax o Plam Paint.

APLICACIÓN

Las temperaturas de uso deben estar entre 5 y 35°C y la humedad relativa del ambiente debe ser <75%. Asegúrese de que las superficies a tratar estén secas y limpias. Plamacryl está lista para su uso. Aplique una capa de producto utilizando una bomba airless, rodillo o brocha. Las herramientas utilizadas para la aplicación deben lavarse lo antes posible con agua.

RENDIMIENTO

El consumo varía según la porosidad, el grado de absorción del soporte y el método de aplicación utilizado. Indicativamente, el rendimiento es de 10 m²/L (consumo aproximado de 0,10 L/m²).

ENVASES, ALMACENAJE, GARANTÍA Y SEGURIDAD

Plamacryl Isoplam se suministra en bidones de 5 L.

Si se almacenan de manera adecuada, a temperaturas entre +5°C y +35°C, tienen una garantía de 12 meses a partir de la fecha de envasado indicada en el bidón, identificado con el número de lote. Los números de lote tienen el siguiente significado: año / mes + número progresivo de producción.

Isoplam® garantiza que sus productos están libres de defectos.

Isoplam® garantiza sus productos, pero no la aplicación de los mismos.

Plamacryl está destinada solo para uso profesional. Consulte la Ficha de Seguridad antes de su uso.

IMPORTANTE:

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E' responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui si intende destinare. Isoplam Srl declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. Si consiglia di effettuare sempre delle prove su piccole superfici prima della applicazione. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in ogni momento. Si ricorda inoltre che i prodotti Isoplam sono destinati all'uso professionale e che Isoplam provvede alla formazione periodica dei propri clienti che ne fanno richiesta. Chiunque utilizzi questi prodotti senza esserne abilitato, lo fa a proprio rischio.