

PARTIDA DE PRESUPUESTO – SKYGRIP

Ejecución de revestimiento exterior de bajo espesor (3 mm) con acabado **efecto nuvolado matérico**.

Limpieza exhaustiva del soporte existente de **hormigón armado**, maduro y ejecutado conforme a la norma **UNI EN 206-1**.

En caso de presencia de **humedad ascendente**, aplicación de dos manos de **barrera química de vapor Vapor Barrier Isoplam®** (consumo aprox. 1,5 kg/m²), con **interposición de malla de fibra de vidrio Isoplam®**.

Aplicación de **Skyprimer Isoplam®**, imprimación epoxi bicomponente (consumo aprox. 1,1 kg/m²), con espolvoreo de **Cuarzo Isoplam® 0,6–1,2 mm**, previamente lavado y secado (consumo aprox. 3 kg/m²).

Aplicación de la **primera capa**, compuesta por polvo **Plam Hardening Isoplam®** (consumo aprox. 1,5 kg/m²) mezclado con ligante líquido **Skybond Isoplam®** (consumo aprox. 0,4 l/m²), extendida y regularizada uniformemente sobre la superficie mediante **llana de acero Isoplam®**, hasta alcanzar el espesor requerido, según el color seleccionado por la **Dirección Facultativa** conforme a la **Carta de Colores Isoplam®**.

Aplicación de la **segunda capa**, compuesta por polvo **Plam Hardening Isoplam®** (consumo aprox. 1,4 kg/m²) mezclado con ligante líquido **Skybond Isoplam®** (consumo aprox. 0,3 l/m²), extendida uniformemente con **llana de acero Isoplam®** y acabada con **Squeegee Isoplam®**.

Trabajo y **alisado mediante fratasadora mecánica Isoplam®**, equipada con **fratasadores de desbaste o disco galvanizado Isoplam®**, con el uso de **antievaporante E-Red Isoplam®** para contrarrestar el rápido secado superficial.

Lijado mediante **máquina monodisco Isoplam®** equipada con **disco de papel abrasivo grano 120 Isoplam®**.

Ejecución de las **juntas de control**, reproduciendo la modulación existente en el soporte subyacente, y sellado con **silicona coloreada Isoplam®**.

Aplicación de **protector transparente Isoplam®**; para la selección del producto más adecuado, consultar con el **Departamento Técnico Isoplam®**.

El precio incluye: la protección de las superficies no afectadas por los trabajos, el suministro y transporte de los materiales a obra, así como los equipos, herramientas y maquinaria necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Para un total de m², a un precio de €/m² + IVA.

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding