

PARTIDA DE PRESUPUESTO SKYSENSE

Ejecución de revestimiento interior de bajo espesor (2 mm), con acabado ligeramente nublado.

Limpieza minuciosa del soporte existente de hormigón armado maduro, ejecutado conforme a la norma **UNI EN 206-1**.

Aplicación de **Skyprimer Isoplam[®]**, imprimación epoxi bicomponente, en una cantidad aproximada de **1,1 kg/m²**, con espolvoreo de **Cuarzo Isoplam[®] 0,6–1,2**, lavado y seco, en una cantidad aproximada de **3 kg/m²**.

Aplicación de la **primera capa**, compuesta por polvo **Plam Hardening Isoplam[®]** (aprox. **1,5 kg/m²**) mezclado con el ligante líquido **Skybond Isoplam[®]** (aprox. **0,4 l/m²**), extendido y regularizado uniformemente sobre la superficie mediante **llana de acero Isoplam[®]**, hasta alcanzar el espesor adecuado, según el color seleccionado por la **Dirección Facultativa**, conforme a la **Carta de Colores Isoplam[®]**.

Aplicación de la **segunda capa**, compuesta por polvo **Plam Hardening Isoplam[®]** (aprox. **1 kg/m²**) mezclado con ligante líquido **Skybond Isoplam[®]** (aprox. **0,2 l/m²**), extendida uniformemente con **llana de acero Isoplam[®]** y acabada con **Squeegee Isoplam[®]**.

Trabajado y alisado mediante **fratasadora mecánica Isoplam[®]** equipada con **palas de alisado de PVC Isoplam[®]**, con el uso de **agente antievaporante E Red Isoplam[®]** para contrarrestar la rápida evaporación superficial.

Lijado mediante **máquina monodisco Isoplam[®]** equipada con **disco abrasivo Isoplam[®] grano 120**.

Ejecución de las eventuales **juntas de control**, reproduciendo la modulación existente en el soporte subyacente, y posterior sellado con **silicona coloreada Isoplam[®]**.

Aplicación de **protector transparente Isoplam[®]**: consultar con el **Departamento Técnico Isoplam[®]** para la selección del producto más adecuado.

El precio incluye: la protección de las zonas no afectadas por los trabajos, el suministro y transporte de los materiales en obra, así como los equipos, maquinaria y medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Para un total de m² al precio de €/m² + IVA.

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding