

PARTIDA DE PRESUPUESTO TERRAZZOVERLAY™

Ejecución de **revestimiento interior/exterior de bajo espesor (4–8 mm), pulido, con efecto microveneciano.**

Limpieza minuciosa del **soporte existente idóneo.**

Instalación de **perfiles pulibles Plam Profil Isoplam®** para la formación de **juntas de control**, reproduciendo en superficie las existentes en el recrecido.

Aplicación de **Deco Epox W Bi Isoplam®** como **regularizador de absorción del soporte.**

Aplicación de **Skyprimer Isoplam®**, imprimación epoxi bicomponente, en una cantidad aproximada de **1 kg/m²**, con espolvoreo de **Cuarzo Isoplam® 0,6–1,2**, lavado y seco, en una cantidad aproximada de **3 kg/m²**.

Aplicación, con **espesor comprendido entre 6 y 10 mm**, definido mediante **rastrillo regulable (Racla regulable) Isoplam®**, de la mezcla compuesta por **Terrazzo Bond Isoplam® (0,41 l/m²/mm de espesor) + Terrazzo Mix Isoplam® (0,82 kg/m²/mm de espesor) + mármol (1,08 kg/m²/mm de espesor)**, seleccionada por la **Dirección Facultativa** conforme a la **Carta de Colores Isoplam®** y al **Muestrario de Granulados Isoplam®**, y trabajada mediante **regla Isoplam®**.

Alisado de la superficie con **llana de acero Isoplam®**, aplicando **E Red Isoplam®** para evitar una evaporación excesiva durante la ejecución.

Homogeneización de la superficie mediante **rodillo para stencil Isoplam®**.

Pulido de la superficie con **pulidora Isoplam®**, mediante sucesivos pases de **discos abrasivos Isoplam®**, y **emplastecido** de eventuales pequeños poros o cavidades.

Abrillantado de la superficie mediante **discos de pulido Isoplam®** para obtener un **acabado brillante en interiores**, o bien **cepillado** con **discos de cepillo Isoplam®** para lograr un **acabado antideslizante apto para exteriores**.

Aplicación de **protector Isoplam®**: consultar con el **Departamento Técnico Isoplam®** para la selección del producto más adecuado.

El precio incluye: la protección de las zonas no afectadas por los trabajos, el suministro y transporte de los materiales en obra, así como los equipos, maquinaria y medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Para un total de m² al precio de €/m² + IVA.

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding