

PARTIDA DE PRESUPUESTO TERRAZZOVERLAY™ XL

Ejecución de **revestimiento interior/exterior**, con **espesor de 2 a 5 cm**, **pulido**, con **efecto veneziano**.

Limpieza minuciosa del **soporte existente idóneo**.

Instalación de **perfiles pulibles Plam Profil Isoplam®** o **elementos de mármol** para la creación de **juntas de control**, reproduciendo en superficie las juntas existentes en el recrecido.

Aplicación de **Deco Epox W Bi Isoplam®** como **regularizador de absorción del soporte**.

Aplicación de **Skyprimer Isoplam®**, imprimación epoxi bicomponente, en una cantidad aproximada de **1 kg/m²**, con espolvoreo de **Cuarzo Isoplam® 0,6–1,2**, lavado y seco, en una cantidad aproximada de **3 kg/m²**.

Aplicación, con un **espesor aproximado de 3 cm**, de la mezcla compuesta por **Deco Ghiaino Isoplam® (2,5 kg/m²/cm de espesor) + cemento (5 kg/m²/cm de espesor) + Deco Bind Isoplam® (2 l/m²/cm de espesor) + agua (0,5 l/m²/cm de espesor) + granilla de mármol (12,5 kg/m²/cm de espesor)**, seleccionada por la **Dirección Facultativa** conforme a la **Carta de Colores Isoplam®** y al **Muestrario de Granulados Isoplam®**, y trabajada mediante **regla Isoplam®**.

Alisado de la superficie mediante **tabla de acero Isoplam®**.

Homogeneización de la superficie con **rodillo para stencil Isoplam®** y colocación de **tejido no tejido Isoplam® humedecido** y **lámina de nylon Isoplam®**, para permitir la correcta **curación del revestimiento**.

Pulido de la superficie mediante **pulidora Isoplam®**, con sucesivos pases de **discos abrasivos Isoplam®**, y **emplastecido** de eventuales pequeños poros o cavidades.

Abrillantado de la superficie mediante **discos de pulido Isoplam®** para obtener un **acabado brillante de interior**, o bien **cepillado** con **discos de cepillo Isoplam®** para lograr un **acabado antideslizante apto para exterior**.

Aplicación de **protector Isoplam®**: consultar con el **Departamento Técnico Isoplam®** para la selección del producto más adecuado.

El precio incluye: la protección de las zonas no afectadas por los trabajos, el suministro y transporte de los materiales en obra, así como los equipos, maquinaria y medios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

Para un total de m² al precio de €/m² + IVA.

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding