

BOUCHON DE REMPLISSAGE

Tuyau de remplissage galvanisé

DESCRIPTION

Le bouchon de remplissage Isoplam se compose de:

- bouchon (tasse) en tôle 12/10 mm (épaisseur 1,2 mm) pré-incassée à chaud;
- châssis en tôle 15/10 (épaisseur 1,5 mm) pré-incassée à chaud;
- bouchon conique avec vis pour le levage.

Il est utilisé pour masquer les puits ou les inspections de manière esthétiquement intégrée avec le sol environnant car il permet d'insérer à l'intérieur le même matériau du sol (pierre, résine, céramique, béton, etc.) rendant la trappe pratiquement invisible. En même temps il permet les inspections aux installations sous-jacentes (eau, électrique, égouts...).

DONNÉES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

Matériel	EN 10346/EN 0143	Tôle DX51D
Finition de surface	UNI EN 10346	Galvanisation Z200
Forme		Carrée
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	A1
Portée		En fonction du remplissage

Types disponibles :

<i>Hauteur cm</i>	<i>Dimensions extérieures cm</i>	<i>dimensions intérieures cm</i>	<i>Poids kg</i>
5	24x24	20x20	2,9
5	34x34	30x30	4,55
5	44x44	40x40	6,44
5	54x54	50x50	8,65
5	64x64	60x60	11,28
8	24x24	20x20	4,4
8	34x34	30x30	6,4
8	44x44	40x40	8,95
8	54x54	50x50	12,11
8	64x64	60x60	16,15

INSTALLATION

Vérifier que le support est structurellement sain et capable de supporter la charge prévue.
Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour du puits pour permettre le coulage du béton.
Installez le dispositif de levage fourni dans l'emballage.



Plier vers l'extérieur les tiges sur les côtés du cadre et à l'intérieur de la tasse.
Placer le cadre et la tasse sur le puits en hauteur et ancrer le cadre en remplissant le rebord avec du ciment.
Dans le cas d'un bouchon de circulation, insérez un filet d'armature dans la cuve.
Faire couler à l'extérieur et à l'intérieur du bouchon et travailler comme d'habitude.

MAINTENANCE

Il est recommandé d'effectuer un entretien correct du couvercle au moins une fois par an en retirant la tasse et en nettoyant l'intérieur du cadre de poussière, feuilles, terre...