

DILUANT ÉPOXY

Diluant pour Skyprimer

DESCRIPTION

Diluant Époxy Isoplam® est un diluant spécialement formulé pour la dilution de la résine époxy Skyprimer Isoplam® et est un solvant pour le nettoyage de l'équipement utilisé pour son application.

EMPLOI

Diluant époxy Isoplam® est prêt à l'emploi.

Utilisation comme diluant : ajouter environ 3% en poids de Diluant Époxy dans le mélange des deux composants de Skyprimer et mélanger soigneusement.

Utilisation comme solvant : enlever la résine encore fraîche en trempant l'équipement à nettoyer dans du diluant époxy ou en frottant avec un chiffon en fibres naturelles imbibé de produit.

Les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect	liquide transparent
Densité relative	0,887 Kg/Lt
Point d'éclair	<23°C
Solubilité	Non soluble dans l'eau
Pression de vapeur	2 mmHg
VOC (Directive 1999/13/CE)	100,00 % - 886,54 g/litre
VOC (carbone volatil)	70,93 % - 628,80 g/litre

EMBALLAGE

Diluant Époxy Isoplam® est fourni en bidons de 5 Lt.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Conserver uniquement dans le contenant d'origine. Conserver les récipients fermés, dans un endroit bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la chaleur, des flammes nues, des étincelles et autres sources d'inflammation. Le produit est inflammable.

Le produit est garanti 24 mois dans son emballage d'origine s'il est bien conservé.

La date d'emballage est indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, dans l'ordre, année/semaine/jour).

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. Produit destiné à un usage professionnel uniquement.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est recommandé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment.

Cette feuille remplace et annule les précédentes.

Les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans être activé le fait à ses propres risques.