

DISQUE DE COUPE CLS FRAIS

Diamètre 30 cm, épaisseur 2,4 mm

USAGE

Le disque diamanté de coupe pour béton Isoplam est un outil professionnel conçu pour l'exécution de joints de contrôle sur des sols en béton frais (sols industriels en béton), appliqué aux machines de coupe-joints.

Il est fabriqué avec des segments diamantés haute performance, qui garantissent une coupe rapide, constante et précise, avec des bords propres et sans bavures, même en présence d'inerts doux à très durs.

La qualité des matériaux et la géométrie des segments garantissent une longue durée de vie opérationnelle et des performances élevées dans le domaine professionnel.

Il est équipé d'un segment de protection de l'âme en acier contre l'usure.

Le disque de coupe Isoplam est conforme à la norme EN 13236 pour les produits super abrasifs, garantissant des normes élevées de sécurité, de fiabilité et de qualité de coupe sur les chantiers de chaussées industrielles.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Disque
Diamètre	300 mm
Largeur des segments	2,4 mm
Hauteur des segments	13 mm
Diamètre de l'alésage	25,4 mm
Vitesse périphérique	Max 63 m/s
Compatible avec les machines	jusque 25 kW

EMBALLAGE ET SÉCURITÉ

Le disque de coupe Isoplam® est destiné à un usage professionnel uniquement.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux résultats d'applications incorrectes. Il est conseillé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant utilisation. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche remplace et annule les précédentes.

Le produit Corindone est destiné à un usage professionnel uniquement. Toute personne qui utilise ce produit sans l'avoir activé le fait à ses propres risques. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande.