

ENTRETOISE EN FER

pour le réseau électrosoudé

DESCRIPTION

L'entretoise à S Isoplam est un serpentín en fer à jeter qui reste noyé dans le béton utilisé pour les sols industriels, nuageux, moulés, chapes cimentaires.

Les entretoises en métal sont indispensables pour le bon positionnement du treillis électrosoudé de l'armature du sol en béton et garantissent le respect du couvre-fer avant et pendant la coulée des ciments. Les entretoises sont également utilisées pour maintenir la distance entre les réseaux soudés inférieurs et supérieurs de dalles et planchers.

Le treillis Isoplam a une robustesse remarquable et une stabilité anti-basculement donnée par sa forme sinusoïdale et la présence de diagonales, il permet la marche en phase de jet et évite l'embarquement du filet.

La version avec les fils verticaux à fil continu évite le risque de perforation de la gaine ou du nylon qui sont placés en dessous.

Les entretoises en fer sont disponibles dans différentes hauteurs en fonction de l'épaisseur du béton : la position correcte du filet permet de réduire le risque de fissures et de cailloux sur la surface du revêtement.

DOMAINES D'APPLICATION

Les entretoises en fer pour maille électrosoudée sont utilisées dans les revêtements de sol en béton de type industriel, moulé et dans les chapes cimentaires.

MÉTHODE D'UTILISATION

Les entretoises doivent être placées parallèlement à une distance ne dépassant pas un mètre l'une de l'autre.

DONNÉES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

Aspect	Serpentin de longueur 2 m et hauteur variable
Matériel	Fer
Poids:	
h 30 mm	0,470 Kg/pz
h 50 mm	0,527 Kg/pz
h 70 mm	0,548 Kg/pz
h 90 mm	0,574 Kg/pz
h 110 mm	0,601 Kg/pz
Charges admissibles (Frd)	0,67 kN / m
Emballage	25 pcs pour chaque paquet