

ENTRETOISE EN PLASTIQUE

pour le réseau électrosoudé

DESCRIPTION

L'entretoise linéaire Isoplam est une barre en plastique jetable qui reste noyée dans le béton utilisé pour les sols industriels, nuageux, moulés, ciment.

Les entretoises en plastique sont indispensables pour le positionnement correct du treillis électrosoudé de l'armature du sol en béton et garantissent le respect du couvre-fer avant et pendant la coulée des ciments. L'entretoise en plastique a un profil en U renversé, est très robuste et résistant à la compression et est facile à utiliser.

La présence des trous sur les trois côtés du profil d'écartement permet une pénétration idéale du béton.

Ils sont disponibles en différentes hauteurs en fonction de l'épaisseur du béton : la position correcte du filet permet de réduire le risque de fissures et de cailloux sur la surface du revêtement.

Ils sont fabriqués en PP polypropylène HD qui garantit une grande robustesse et sont donc capables de supporter des charges élevées.

DOMAINES D'APPLICATION

Les entretoises en plastique pour réseau électrosoudé sont utilisées dans les sols en béton de type industriel, moulé et dans les chapes cimentaires.

Ils peuvent également être utilisés renversés pour l'utilisation de panneaux isolants, dalles et structures préfabriquées.

MÉTHODE D'UTILISATION

Les entretoises doivent être placées parallèlement à une distance ne dépassant pas un mètre l'une de l'autre.

DONNÉES TECHNIQUES ET PERFORMANCES

Aspetto	Barra sagomata di lunghezza 2 m e altezza variabile
Materiale	Polipropilene HD
Colore	Grigio
Portata peso	3000 kg per pezzo uniformemente distribuiti