

ARTICLE DE SPÉCIFICATION MICROOVERLAY

Réalisation d'un revêtement continu de 2 mm d'épaisseur en microciment Isoplam[®]

Préparation du support existant en appliquant deux couches de primaire **Vapor Barrier** Isoplam[®] avec maille de **fibre de verre** Isoplam[®] intercalée, si en présence de supports à humidité croissante ou absorption non uniforme, à raison d'environ 1,5 Kg/m², soit un couche de **Deco Primer Finish** Isoplam[®] à raison de 0,15 Kg/m².

Coloration du **Liquid Polymer** avec **Plam Color** choisi dans le Dossier Couleur Isoplam[®]. Application à la spatule d'une ou deux couches de **Microoverlay Base** Isoplam[®], d'une ou deux couches de **Microoverlay Medium** Isoplam[®] et éventuellement d'une ou deux autres couches de **Microoverlay Finish** Isoplam[®], selon la combinaison choisie par la Direction des Travaux. Ponçage entre deux passes, dépoussiérage et nettoyage.

Epandage de l'égaliseur d'absorption **Idrorep/A** (à base d'eau) ou **Idrorep/S** (à base de solvant) Isoplam[®] au rouleau ou airless.

Application de deux couches de résine **Plam Pol** ou **Plam Pol Water** Isoplam[®] et application ultérieure de **Metallic Wax** Isoplam[®] ou **Plam Poly Wax** Isoplam[®] avec Isoplam[®] Wax Spreader. Consulter le Bureau Technique Isoplam[®] pour choisir l'agent de protection le plus adapté.

Le prix comprend : la protection des parties non concernées par les travaux, la fourniture et le transport des matériaux jusqu'au chantier, les équipements et machines nécessaires à la réalisation des travaux.

Pour la totalité. m² au prix de €/m² + TVA

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding