

ARTICLE DE SPÉCIFICATION OXYDECOR® VERDERAME ANTICO

Création d'un enduit décoratif qui recrée l'apparence du vert-de-gris ancien

Nettoyage du support et application du **Deco Primer Finish** Isoplam® au rouleau ou au pinceau à raison de 0,10 L/m² environ.

Application au rouleau du primaire coloré **Oxygreen Primer** Isoplam® à raison d'environ 0,10 L/m².

Application inégale d'**Oxygreen Powder Isoplam® + Oxygreen Liquid Isoplam®** au rouleau, au pinceau ou à la truelle en plastique Isoplam® à raison d'environ 0,25 L/m².

Appliquer de manière inégale le mélange **Oxygreen Oxidant + Oxygreen Activator** Isoplam® à raison de 0,17 L/m² et laisser sécher quelques jours.

Application inégale d'**Oxyrust Paint** Isoplam® à la truelle plastique Isoplam® à raison d'environ 0,22 L/m².

Nébulisation irrégulière d'**Oxyrust Oxidant** Isoplam® à raison d'environ 0,10 L/m² et, ultérieurement, d'**Oxyrust Activator** Isoplam® à raison d'environ 0,12 L/m², uniformément sur toute la surface, avec une pompe à acide Isoplam®, afin pour bloquer le cycle d'oxydation.

Application au rouleau ou au pistolet de la résine de protection **Oxygreen Protection** Isoplam® à base d'eau à raison d'environ 0,14 L/m² ou de la résine de protection polyuréthane **Plam Pol Water** mate Isoplam® à raison d'environ 0,20 L/m².

Le prix comprend : la couverture des parties non concernées par les travaux, la fourniture et le transport des matériaux jusqu'au chantier, les équipements et toute machinerie nécessaire à la réalisation des travaux.

Pour la totalité. m² au prix de €/m² + TVA

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding