

OXYZINC PROTECTION

Fixatif acrylique à base d'eau pour Oxydecor[®] zinco

DESCRIPTION

Oxyzinc Protection Isoplam[®] est un fixatif monocomposant hydrosoluble spécialement formulé pour protéger les surfaces en Oxydecor[®] Zinc à l'intérieur.

AVANTAGES

Oxyzinc Protection Isoplam[®]:

- a une résistance remarquable au jaunissement, aux agents atmosphériques, aux alcalis et à la saponification;
- a des propriétés anti-moisissure et anti-algues;
- est respirant contre l'humidité;
- a un haut pouvoir de pénétration dans le support;
- a une forte résistance à l'eau.

APPLICATION

Le support en Oxydecor[®] Zinc doit être sec, mûr (minimum 1 jour) et exempt de taches d'huile, graisses, cires, peintures, résines et tout autre produit pouvant empêcher la pénétration du produit.

Le produit peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation. Appliquer uniformément.

Oxyzinc Protection peut également être utilisé comme fixateur de couleur pour le cycle Oxydecor[®] Zinc avant l'application de la résine polyuréthane Plam Pol Water Isoplam[®] pour les applications extérieures.

Oxyzinc Protection est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.

Appliquer à des températures comprises entre + 5 °C et +35 °C et avec une humidité relative inférieure à 85 %. Lavez les outils avec de l'eau immédiatement après utilisation; si le produit est déjà séché depuis longtemps sur les outils, nettoyez-les avec du diluant nitro.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Viscosité	2780±400 (G4 M20)
Résidu sec	33±2%
Sec au toucher	1 heure environ
Sec en profondeur	5-6 heures
Aspect	laiteux
Couleur	Transparent après le séchage
PH	9,8
Poids spécifique	1,02

CONSOMMATION

EMBALLAGE ET STOCK

Oxyzinc Protection Isoplam[®] est disponible en paquets de 1 et 5 litres

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à une température comprise entre +5°C et +35°C. Ainsi conservé, le produit a une durée de vie d'environ un an à compter de la date de fabrication (le numéro de lot sur l'emballage indique, en ordre, année/semaine/jour).

Il a peur du froid.

Isoplam[®] garantit que ses produits sont exempts de défauts.

Isoplam[®] garantit ses propres produits mais pas leur mise en œuvre.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation. Oxyzinc Protection Isoplam[®] est destiné à un usage professionnel uniquement.

IMPORTANT:

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est recommandé d'effectuer toujours des essais sur de petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est également rappelé que les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel et qu'Isoplam assure la formation périodique de ses clients qui en font la demande. Toute personne utilisant ces produits sans autorisation le fait à ses propres risques.

