

PAVIGEL

Gel sacrificiel anti-taches

DESCRIPTION

Pavigel Isoplam[®] est un gel protecteur complètement réversible à l'eau sous pression, formulé pour protéger les surfaces adjacentes aux zones de travail des salissures causées par le ciment. Pavigel Isoplam[®] forme un film protecteur qui empêche les projections de ciment et/ou de chaux d'attaquer la surface sous-jacente.

DOMAINES D'EMPLOI

Pavigel Isoplam[®] peut être appliqué pour protéger:

- pierres naturelles ;
- revêtements de sol en béton et béton armé;
- tout type de surface lavable à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

APPLICATION

Pavigel Isoplam[®] est prêt à l'emploi. Sa coloration permet de voir où le produit est appliqué et ne tache pas le support à protéger.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer avec un pinceau, un rouleau ou un vaporisateur à basse pression (dans ce cas, diluer le produit avec 10% d'eau) jusqu'à saturation du support.

Une fois les opérations de chantier terminées, le Pavigel Isoplam[®] doit être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur haute pression (les éclaboussures de saleté seront éliminées avec le Pavigel).

INFORMATIONS TECHNIQUE

Consommation : varie en fonction de la porosité du fond et du type de support. À titre indicatif, avec un pot de 14 litres on peut couvrir environ 70 mètres carrés.

Températures d'utilisation : de 5 °C à 35 °C.

EMBALLAGE ET STOCK

Pavigel Isoplam[®] est emballé dans des pots en plastique de Lt. 14.

S'il est conservé dans son emballage d'origine à l'état sec, le produit dure env. 12 mois à partir de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, par ordre, année/semaine/jour).

Il a peur du froid.

AVERTISSEMENTS

Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Effectuer toujours des essais préliminaires sur une petite partie avant de procéder sur toute la surface.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications incorrectes. Il est recommandé de toujours effectuer des essais sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. La présente fiche remplace et annule les précédentes. Les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande. Toute personne utilisant ces produits sans autorisation le fait à ses propres risques.