

SPÉCIFICATION TECHNIQUE : PLAM CEM DRAIN

Création de pavages continus en conglomérat drainant

Préparation du fond avec des granulats compactés et stabilisés.

Pose du tissu non-tissé Isoplam[®] et, sur celui-ci, une couche de matériau granulaire propre et compacté, dont l'épaisseur (de 20 à 45 cm) variera en fonction de la drainabilité requise et de l'utilisation prévue du revêtement.

Réalisation de coffrages de confinement et éventuelle application de tôles galvanisées ou d'autres types de matériel pour constituer des joints de contrôle.

Fourniture de béton drainant gris ou coloré, choisi en fonction de la destination d'utilisation et de la classe de drainage.

Pose du béton drainant manuellement avec **la règle en aluminium Isoplam[®]** ou mécanisé avec **la règle vibrante Isoplam[®]** pour une épaisseur de 10 à 20 cm selon l'utilisation prévue de la surface.

Traitement de la surface manuellement avec la **taloche Isoplam[®]** ou avec la **lisseuse mécanique Isoplam[®]**.

Exécution éventuelle des joints de contrôle sur place ou avec la **machine de découpe de joints Isoplam[®]** avec disque **diamant Isoplam[®]**.

Application du traitement **anti-évaporation Isoplam[®]** à raison d'environ 0,2 L/m² pour la protection du revêtement de sol contre un séchage rapide.

Le prix comprend : la couverture des parties non concernées par les travaux, la fourniture et le transport des matériaux jusqu'au chantier, les équipements et toute machinerie nécessaire à la réalisation des travaux.

Pour la totalité. m², pour une épaisseur de cm, au prix de €/m² + TVA

Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy
Tel: +39 0423 925023 - Mail: info@isoplam.it
Pec: isoplamsrl@pec.it - Web: www.isoplam.it

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.
Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding