

PLAM DUST CLEANER

Anti-poudre

DESCRIPTION

Plam Dust Cleaner Isoplam[®] est un liquide nettoyant spécialement conçu pour la gestion des particules fines et des résidus de traitement sur les surfaces cimentaires et céramiques.

Sa composition avancée permet d'incorporer les particules volatiles, facilitant leur élimination mécanique sans agresser le support.

CHARACTERISTIQUES

Le produit Plam Dust Cleaner se distingue par un profil technique de haute performance :

- faible mousse : conçu pour ne pas interférer avec les opérations de lavage mécanique, en évitant les accumulations de mousse difficiles à rincer.
- inertie chimique : formule non corrosive, sans danger pour l'opérateur et les équipements métalliques.
- absence de parfum : ne contient pas de parfums ajoutés, minimisant le risque de réactions allergiques à l'intérieur.
- concentration élevée : se caractérise par un taux actif de 75 %, ce qui garantit une efficacité élevée même à faibles doses.

CHAMPS D'EMPLOI ET APPLICATION

Plam Dust Cleaner peut être utilisé pour plusieurs emplois :

1. Revêtements de sol imprimés (action mangeuse de poussière)

Fondamental dans la phase de lavage post-moulage pour gérer le détachant en poudre.

- Préparation :

humidifier le sol avec de l'eau à l'avance pour optimiser le rendement du produit.

- Application :

pulvériser uniformément le produit pur sur la surface. Masser avec un balai à soies souples pour incorporer le Plam Rele détachant dans le liquide. Rincer abondamment à l'eau. Il est possible d'utiliser une monospazzola ou un "moskito" avec disque en éponge blanche et nettoyeur à haute pression, en faisant attention à ne pas marquer le béton encore en phase de maturation, et rincer bien avec de l'eau.

- Consommation indicative :

environ 0,2 litres/m², soit un rendement de 5 m²/litre.

2. Surfaces en béton (action nettoyante)

Idéal pour le nettoyage technique des revêtements de sol industriels ou architecturaux.

- Dilution : 1:1 avec de l'eau.

- Application :

pulvériser le produit dilué sur la surface et utiliser des machines laveuse-sèche ou monocouche munies d'un disque blanc ou de brosses souples pour ne pas altérer la finition du ciment.

Rincer soigneusement pour éliminer tous les résidus.

- Consommation indicative :

environ 0,1 Lt/m², soit un rendement de 10 m²/Lt.

3. Surfaces en carreaux

Nettoyage doux pour la céramique et le grès.

- Dilution :

diluer environ 0,006-0,0125 Lt dans un litre d'eau (soit 50-100 mL dans 8 Lt d'eau).

- Application:

Laver comme d'habitude avec un mouchoir (ex. seau de 8 litres), une brosse ou une machine à laver le savon.

Rincer à l'eau claire.

- Consommation indicative :

environ 0,001-0,002 Lt/m² (en se basant sur le fait qu'avec un seau à tamiser de 8 litres on nettoie 50 m² de sol de saleté moyenne), soit un rendement variable entre 1000 et 500 m²/L

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Plam Dust Cleaner Isoplam® est livré en pots de 20 litres.
S'il est conservé correctement, il est garanti 24 mois. La date de conditionnement est indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, en séquence, année/semaine/jour).
Il craint le gel.

SÉCURITÉ

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.
Plam Dust Cleaner est destiné uniquement à un usage professionnel.

IMPORTANT : toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications erronées. Il est recommandé de toujours effectuer des essais sur de petites surfaces avant l'application. La présente fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est également rappelé que les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel et qu'Isoplam assure la formation périodique de ses clients qui en font la demande. Toute personne qui utilise ces produits sans autorisation le fait à ses propres risques.