

PLAM PROFIL LEVIGABILE



DESCRIPTION

Plam Profil Levigabile Isoplam[®] est un profilé technique conçu pour la séparation, la fermeture et la finition lors de la pose des sols lisses de type « vénitien » en Terrazzoverlay TM, Terrazzoverlay XL ou Pavilux Overlay Levigato Isoplam[®].

Il sert également d'élément de délimitation périmétrique des champs de jet des systèmes susmentionnés et constitue leur joint de contrôle et de contraction.

Il est également largement utilisé comme profilé de séparation, finition, protection des arêtes extérieures et décoration entre les sols en matériaux hétérogènes tels que céramique, bois, parquet, marbre, granit, béton...

Il est constitué d'une barre polie en aluminium naturel ou en laiton naturel de forme L, munie d'une ailette perforée qui assure son accrochage au support et au revêtement suivant.

DOMAINES D'APPLICATION

Plam Profil Levigabile Isoplam[®] est utilisé dans tous les environnements, intérieurs et extérieurs, qui nécessitent une bonne résistance aux contraintes mécaniques.

Ne pas utiliser dans les endroits où des substances agressives sont présentes et dans les piscines.

CARACTERISTIQUES

Type de matériau	Hauteur	Surface visible	Longueur de la barre
Aluminium naturel	6 mm*	2,5 mm	2,70 m
Laiton naturel	20 mm*	2,5 mm	2,70 m

* d'autres hauteurs sont disponibles sur demande et par quantité

INSTRUCTIONS DE POSE ET D'ENTRETIEN

Choisissez Plam Profil Polible en fonction de la hauteur du revêtement choisie et de l'exigence esthétique à satisfaire.

Positionner le Plam Profil Polible selon la conception et/ou le dessin des joints, le découper à la taille désirée, le fixer au support en utilisant du Plam Adhésif Isoplam[®], une pâte époxy adhésive, appuyer sur l'ailette percée dans l'adhésif et laisser sécher.

Appliquez la pâte et procédez comme indiqué sur la fiche technique du revêtement à appliquer.

Colles, adhésifs (même ceux des bandes de papier), ciment et ses dérivés, boyques et polluants acides, s'ils sont laissés sur la surface à vue de Plam Profil Polible, peuvent corroder le métal : Retirer immédiatement ces matériaux de la surface du profil à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau et éventuellement un détergent neutre, puis sécher.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications erronées. La présente fiche remplace et annule les précédentes. Les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande. Toute personne qui utilise ces produits sans autorisation le fait à ses propres risques.