

PLAM REPELLENT/A

Hydrofuge et antisel à base d'eau

DESCRIPTION

Plam Repellent/A Isoplam est un agent protecteur hydrofuge et antisalin formulé sur base aqueuse. Il est conçu pour le traitement des surfaces verticales et horizontales en béton (comme les sols en béton moulé, industriels, rampes ou murs), ainsi que pour la brique apparente, la pierre naturelle et les pierres auto-bloquantes.

Il est également possible de l'utiliser comme primer avant d'autres produits protecteurs. Sa formule concentrée permet des performances durables.

AVANTAGES

L'utilisation de Plam Repellent/A Isoplam offre de nombreux avantages :

- garantit une haute capacité d'imprégnation tout en agissant également au niveau superficiel ;
- maintient la respirabilité naturelle du matériau traité;
- est un produit à base d'eau, incolore et inodore;
- ne modifie pas la teinte originale du support ;
- est extrêmement simple à étaler;
- peut être utilisé avec succès à l'intérieur et à l'extérieur;
- offre une excellente résistance aux environnements alcalins typiques des ciments ;
- exerce une fonction protectrice contre l'action du sel (chlorure de sodium);
- résiste à l'action des rayons UV sans subir de jaunissement avec le temps.

DOMAINES D'APPLICATION

La surface doit être propre, sèche et structurellement intacte. Il ne doit y avoir aucune trace de graisses, d'huiles, de cires, de résines ou de traitements antiévaporatifs anciens qui empêcheraient leur adhérence.

Ne pas appliquer s'il a plu au cours des 24 heures précédentes ou si des précipitations sont attendues dans les 8 heures suivantes.

Bien mélanger le produit avant utilisation.

Plam Repellent/A s'applique pur par nébuliseur, rouleau ou pinceau.

Étaler le liquide jusqu'à saturation complète du support, en procédant par la technique « mouillé sur mouillé ». Il est essentiel d'éliminer tout excès ou stagnation.

Pour les murs, toujours procéder de bas en haut.

Les outils peuvent être nettoyés avec de l'eau avant que le produit n'ait séché sur eux.

Sur les surfaces cimentaires, après environ 48 heures, il est possible de terminer le travail avec les scellants des lignes Plam Sealing ou Plam Sealing Water Isoplam.

Notes

L'efficacité protectrice est pleinement activée dans les 24 heures suivant l'application. La durée et la performance du traitement dépendent étroitement de la porosité du support et de la quantité de produit absorbée : plus l'absorption est élevée, meilleurs seront les résultats. Il est recommandé de restaurer périodiquement le traitement, après avoir nettoyé la surface, en fonction de l'exposition aux agents externes.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +35°C, ni avec une humidité de l'air supérieure à 85%. Ne pas appliquer sur des supports qui viennent d'être exposés au soleil battant ou au vent.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Liquide laiteux
Odeur	Presque inodore
pH	ca. 5 - 8 a 25 °C (100 %)
Point d'ébullition	100°C
Point de congélation	-1°C
Point de flamme	>100°C
Densité	0,85 Kg/Lt
Viscosité à 25 °C	ca. 12 mPa.s

CONSOMMATION

La consommation de Plam Repellent/A Isoplam[®] varie en fonction du pouvoir absorbant du support et, à titre indicatif, peut varier de 0,2 à 0,4 Lt/m² (rendement : 2,5-5 m²/Lt) pour les deux mains au total. Effectuer un essai préliminaire pour vérifier la consommation réelle.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Plam Repellent/A Isoplam[®] est disponible en pots de 20 litres.

Conservez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec (les températures doivent être comprises entre +5°C et +35°C). Il craint le gel.

Si le produit est correctement conservé, il est garanti 24 mois à compter de la date indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, dans l'ordre, année/semaine/jour).

SÉCURITÉ

Le produit est uniquement destiné à un usage professionnel. Veuillez consulter la fiche de sécurité du produit avant utilisation.

IMPORTANT

Le produit PLAM REPELLENT/A est formulé pour être utilisé comme dans l'application indiquée ci-dessus. L'ajout de tout autre produit compromet le résultat final de la surface.

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications erronées. Il est recommandé de toujours effectuer des essais sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. La présente fiche remplace et annule les précédentes.

PLAM REPELLENT/A est destiné à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande. Toute personne qui utilise ces produits sans y être autorisée le fait à ses propres risques.