

PLAM SEALING COLOR BASE

Protection acrylique colorée à base de solvant

DESCRIPTION

Plam Sealing Color Base Isoplam[®] est une résine colorée couvrant dans les teintes Ral ; il s'agit d'un mono-composant acrylique à base de solvant ; elle s'applique sur toutes les surfaces en béton sujettes au trafic piétonnier et au léger trafic routier ; elle donne une nouvelle coloration aux surfaces en CLS. Plam Sealing Color Base Isoplam[®] est résistant aux rayons UV, anti-jaunissement, anti-moisissure, anti-poussière, anti-tache; il augmente la résistance à l'usure et à l'abrasion et résiste à divers produits et détergents pour usage domestique.

DOMAINES D'UTILISATION

Plam Sealing Color Base Isoplam[®] dans les teintes RAL peut être appliquée aussi bien sur des revêtements de sol industriels en béton qu'imprimés. La poudre Antislip Isoplam[®] peut être ajoutée à Plam Sealing Color Base Isoplam[®] afin de rendre la surface antidérapante.

APPLICATION

Assurez-vous que les surfaces à traiter sont sèches et propres. Dans le cas de surfaces particulièrement « fermées » (par exemple des revêtements industriels hélicoportés et portés en finition fermée), il est conseillé de laver la surface avec Plam Apripori Cls Isoplam[®].

Plam Sealing Color Base Isoplam[®] est prêt à l'emploi et peut être appliqué en utilisant une pompe airless ou un rouleau. Si elle est trop épaisse, elle peut être diluée avec environ 5 à 10 % d'Iso Nitro Isocolor[®].

S'applique dans deux mains à 24/48 heures d'intervalle l'une de l'autre selon la saison.

Il est possible de réappliquer une main supplémentaire de produit après quelques années si le revêtement est particulièrement exposé aux agents atmosphériques ou à l'usure. Dans ce cas, le revêtement de sol doit être lavé à l'avance et de manière appropriée.

Plam Sealing Color Base Isoplam[®] ne doit pas être appliqué : en présence de taches d'huile, autres résines, traitements antérieurs différents; en présence de pluie ou lorsqu'il va pleuvoir; avec des températures superficielles inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C; sur des parties incandescentes (le produit est inflammable); en présence de revêtements de sol sans barrière à la vapeur (nylon) sous-jacents soumis à une humidité ascendante.

Les surfaces traitées sont plantables après une journée (périodes estivales), tandis que le durcissement complet a lieu après environ 7 jours.

RENDIMENT

La consommation moyenne varie selon la porosité, le degré d'absorption et la méthode d'application utilisée.

En moyenne, la première main de produit a un rendement de 6/8 m²/Lt ; la seconde main a un rendement de 10/12 m²/Lt. Des températures élevées peuvent augmenter la consommation du produit.

Plam Sealing Color Base Isoplam® est fournie en bidons de 20 litres ou de 5 litres.

Si conservée de manière appropriée, à des températures comprises entre +5°C et +35°C, elle est garantie 12 mois à compter de la date d'emballage indiquée sur le bidon. (le numéro de lot indique, en séquence, année/semaine/jour).

Isoplam® garantit que ses produits sont exempts de défauts.

Isoplam® garantit ses produits mais pas l'application de ceux-ci.

SÉCURITÉ

Plam Sealing Color Base Isoplam® est un produit inflammable : prendre toutes les précautions nécessaires et indiquées dans la fiche de sécurité à consulter.

Plam Sealing Color Base Isoplam® est uniquement destiné à un usage professionnel.

IMPORTANT :

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Isoplam Srl décline toute responsabilité pour les résultats d'applications erronées. Il est recommandé de toujours effectuer des essais sur de petites surfaces avant l'application. La présente fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est également rappelé que les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel et qu'Isoplam assure la formation périodique de ses clients qui en font la demande. Toute personne qui utilise ces produits sans y être autorisée le fait à ses propres risques.