

PLAMFLEX

DESCRIPTION

Plamflex Isoplam® est un coffret flexible en plastique PE Polyéthylène (résines thermoplastiques + thermodurcissables) qui permet de créer des casseroles de confinement de jet de béton et de pâtes cimentaires.

Il permet de créer facilement des lignes droites, des courbes et des angles pour les moulages de sols, fondations, planchers et bordures en général.

Les crochets spéciaux permettent une fixation pratique et sûre aux piquets.

AVANTAGES

Plamflex Isoplam®:

- est flexible et permet de réaliser des casseroles courbes jusqu'à 1 mètre de rayon;
- peut être découpé pour réaliser des casseroles angulaires ;
- Il se remet rapidement en forme après avoir été courbé ;
- accélère les opérations de casserole car il ne nécessite pas l'application d'un désarmant ;
- est réutilisable;
- il est robuste ;
- est pratique à manipuler car il est particulièrement léger;
- peut être utilisé en combinaison avec d'autres rigoni Plamflex pour créer des casseres longues ;
- peut être surmonté à d'autres righons Plamflex pour créer des casserums plus hauts ;
- se fixe facilement au sol à l'aide de dispositifs spéciaux qui s'attachent aux piquets;
- il peut facilement être transporté en le pliant à la goutte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : polyéthylène

Hauteur : 10 cm

Largeur : 3 cm

Longueur : 500 cm

Poids : 3,95 kg

MODE D'EMPLOI

Une fois les piquets ou supports fixés au sol, placer le Plamflex à la hauteur souhaitée.


Introduire le système de fixation Plamflex Stop en le faisant glisser le long des guides de l'élément.

Faire pivoter le Plamflex Stop et, en l'appuyant, l'accrocher au piquet ou au support.

Les éléments de fixation doivent être placés approximativement à 50 cm l'un de l'autre.



Il est possible de superposer plusieurs éléments pour créer des casseroles plus hautes.



Il est possible de créer des coffrets en angle extérieur en coupant l'élément et en le pliant jusqu'à former un angle de 90°.



Il est possible de créer des coffrets à angle intérieur en coupant et en retirant une partie de l'élément et en le pliant jusqu'à former un angle de 90°.



Il est possible de relier deux éléments Plamflex en insérant des tubes en plastique à moitié dans le premier élément, fixés avec des vis, et en insérant les tubes dans le second élément en poussant jusqu'à ce que les deux Plamflex se rejoignent.



IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications erronées. La présente fiche remplace et annule les précédentes. Les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande. Toute personne qui utilise ces produits sans autorisation le fait à ses propres risques.