

QUARTZ 0,6-1,2

Quartz pur sélectionné

DESCRIPTION

Quartz 0,6-1,2 Isoplam[®] est un sable de cristal de quartz pur, sélectionné, lavé et séché, d'une granulométrie comprise entre 0,6 et 1,2 mm.

On utilise :

- dans des domaines constructifs ;
- comme abrasif dans les opérations de sablage;
- comme composant pour produits chimiques (résines);
- comme composant fin pour les filtres.

DONNÉES TECHNIQUES

Analyse chimique :

SiO ₂	98	wt.-%
Al ₂ O ₃	0.7	wt.-%
Fe ₂ O ₃	0.02	wt.-%
K ₂ O	0.5	wt.-%

Propriété:

Density	2.7	g/ml
Bulk density	1.4	g/ml
Moisture	< 1	wt.-%

Analyse granulométrique :

> 1.25 mm	2	wt.-%		
1.0 - 1.25 mm	34	wt.-%		
0.63 - 1.0 mm	62	wt.-%	d10	0.7 mm
< 0.63 mm	2	wt.-%	d50	0.9 mm
			d90	1.1 mm

EMBALLAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Quartz 0,6-1,2 Isoplam[®] est disponible dans des sacs en nylon de 25 kg.

Si le produit est correctement conservé, il est garanti 12 mois.

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Le produit est réservé aux professionnels.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications erronées. Il est recommandé de toujours effectuer des essais sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. La présente fiche remplace et annule les précédentes.

Le produit QUARZO GEBA est destiné uniquement à un usage professionnel. Toute personne utilisant ce produit sans y être autorisée le fait à ses propres risques. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande.