

QUARTZ 5,6-8,0

Quartz pur sélectionné

DESCRIPTION

Quartz 5,6-8,0 Isoplam[®] est un sable de cristaux de quartz pur, sélectionné, lavé et séché, d'une granulométrie comprise entre 5,6 et 8,0 mm.

Il est utilisé :

- Dans les domaines de la construction ;
- Comme composant pour les produits chimiques (résines) ;
- Comme gros inerte pour les filtres.

DONNÉES TECHNIQUES

Analyses chimiques :

SiO ₂	99	wt.-%
Al ₂ O ₃	0.3	wt.-%
Fe ₂ O ₃	0.02	wt.-%
TiO ₂	0.02	wt.-%
K ₂ O	0.1	wt.-%

Propriété:

Density	2.7	g/ml
Bulk density	1.4	g/ml
Moisture	< 1	wt.-%

Analyse granulométrique :

>8,0 mm	1	wt.-%
7,1-8,0 mm	27	wt.-%
5,6-7,0 mm	65	wt.-%
<5,6 mm	7	wt.-%

EMBALLAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Quartz 5,6-8,0 Isoplam[®] est disponible en sacs en nylon de 25 kg.

S'il est conservé correctement, le produit est garanti 12 mois.

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Le produit est destiné à un usage professionnel uniquement.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux résultats d'applications incorrectes. Il est recommandé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette fiche remplace et annule les précédentes.



Le produit QUARTZ GEBE est destiné à un usage professionnel uniquement. Toute personne qui utilise ce produit sans l'avoir activé le fait à ses propres risques. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande.