

CRYSTALQUARTZ QUARTZ

DESCRIPTION

Le quartz cristall isoplam® est un mélange de quartz naturel sphéroïdal allemand, lavé, séché, tamisé et sélectionné, avec une taille de grain contrôlée entre 0 et 2 mm et selon une courbe de grain.

Il est utilisé :

- comme composante d'une courbe granulométrique dans les mélanges destinés à la production de plumières pour planchers industriels en béton ;
- dans les zones de construction comme composant de mortiers, plâtres et diastries ;
- comme composant des résines époxy ou pour servir de dépoudage sur celles-ci ;
- comme composant pour les filtres à eau et comme draineur du sol.

DONNÉES TECHNIQUES ET CHIMIQUES

Apparence	Granules gris-blanchâtres
Densité	2,7 g/ml
Densité en vrac	1,4 g/ml
Humidité	<1 %

Composition :	
SiO ₂ silice	98%
Fer Fe ₂ O ₃	0,02%
Al ₂ O ₃ Aluminium	0,7%
K ₂ O potassique	0,5%

EMBALLAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Isoplam® Crystalquartz Quartz est disponible en sacs nylon de 30 kg.

Conservez dans un endroit sec et ventilé, à l'abri du soleil direct.

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Crystalquartz est destiné uniquement à un usage professionnel.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette feuille sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il incombe au client de vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les résultats de demandes incorrectes. Il est recommandé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette feuille remplace et annule les précédentes.

Le produit QUARTZ CRYSTALQUARTZ MIXTURE est destiné uniquement à un usage professionnel. Toute personne utilisant ce produit sans autorisation le fait à ses risques et périls. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande.