

GEBA QUARTZ

Quartz pur sélectionné

DESCRIPTION

Le Geba Isoplam® Quartz est un sable de cristaux de quartz pur, sélectionnés, lavés et séchés, avec une taille de grain comprise entre 0,06 et 0,3 mm.

Il est utilisé :

- dans les zones de construction ;
- comme composant pour des produits chimiques (résines) ;
- comme composant fin pour les filtres ;
- dans la production de produits verveux.

DONNÉES TECHNIQUES

Analyse chimique :

SiO ₂	99	wt.-%
Al ₂ O ₃	0.2	wt.-%
Fe ₂ O ₃	0.1	wt.-%
TiO ₂	0.2	wt.-%
K ₂ O	0.02	wt.-%

Propriétés :

Moisture			Density	2.7	g/ml
fire-dried	< 1	wt.-%	Bulk density	1.5	g/ml
moist	ca. 6	wt.-%			

Analyse de la taille des particules :

> 0.315 mm	Traces	wt.-%		
0.2 - 0.315 mm	4	wt.-%		
0.1 - 0.2 mm	80	wt.-%	d10	0.8 mm
0.063 - 0.1 mm	14	wt.-%	d50	0.13 mm
< 0.063 mm	2	wt.-%	d90	0.17 mm

EMBALLAGE, STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Geba Isoplam® Quartz est disponible en sacs nylon de 25 kg.

Si le produit est bien stocké, il est garanti pendant 12 mois.

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Geba Isoplam® Quartz est destiné uniquement à un usage professionnel.

IMPORTANT

Toutes les informations contenues dans cette feuille sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il incombe au client de vérifier que le produit est adapté à l'usage prévu. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les résultats de demandes incorrectes. Il est recommandé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Cette feuille remplace et annule les précédentes.

Le produit QUARZO GEBA est destiné uniquement à un usage professionnel. Toute personne utilisant ce produit sans autorisation le fait à ses risques et périls. Isoplam Srl organise périodiquement des cours pour ses clients qui en font la demande.

ISOPLAM S.R.L.

Via E. Mattei, 4 – Z. I. Maser (TV) – Italie Tel. (+39) 0423 925023 www.isoplam.it

ISO 9001:2015 IDENTIFICATION Rév. 07.03.2022