

QUARTZ VENTILÉ

DESCRIPTION

Isoplam® Ventilated Quartz est un additif en poudre blanc de 40 microns composé d'au moins 96 % de SiO₂ quartz.

DOMAINES D'APPLICATION

Il est utilisé comme composant pour épaissir et obtenir des fluides crémeux utilisés pour la réparation de fissures et de blessures dans les revêtements de sol en béton.
En plus grandes quantités, il est utilisé pour obtenir des pâtes de consistance similaire à un enduit applicable à la spatule.
Enfin, utilisé dans les résines, il sert à leur donner de l'épaisseur.

APPLICATION

Assurez-vous que la poudre de quartz ventilée est sèche avant utilisation.
Versez la poudre de quartz ventilé comme dernier ingrédient dans le produit que vous souhaitez utiliser et mélangez soigneusement.
Le quartz ventilé a tendance à se déposer au fond du vase une fois mélangé avec un fluide : il est donc essentiel de remuer souvent le mélange lors de l'application.

DONNÉES TECHNIQUES

Analyse chimique:

SiO ₂	96%
Al ₂ O ₃	2,40%
Fe ₂ O ₃	0,13%
TiO ₂	0,10%
K ₂ O	1,10%
CaO	0,07%

Analyse granulométrique:

Retenue cumulative sur le tamis à 45 µm 1,50 % (en masse)

CONSOMMATIONS

La quantité de quartz ventilé à utiliser varie en fonction du produit auquel il est mélangé.

EMBALLAGE ET STOCKAGE

Isoplam® Ventilated Quartz est livré en sacs de 20 kg.
Conserver dans un endroit sec et frais.
Le produit, s'il est correctement conservé, n'a pas de date d'expiration.

SÉCURITÉ



Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation. Le quartz ventilé Isoplam® est réservé aux professionnels.

IMPORTANT :

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures pratiques et expériences de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'usage auquel il est destiné. Le fabricant décline toute responsabilité pour les résultats d'applications erronées. Il est recommandé de toujours effectuer des essais sur de petites surfaces avant l'application. La présente fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est également rappelé que les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel et qu'Isoplam assure la formation périodique de ses clients qui en font la demande. Toute personne qui utilise ces produits sans autorisation le fait à ses propres risques.