

MAILLE DE FIBRE DE VERRE

DESCRIPTION

Le treillis en fibre de verre Isoplam® est un treillis anti-fissure en fibre de verre spécial traité avec de la résine anti-alkali, certifié Etag 004.

USAGE

Il est largement utilisé dans la construction comme renfort de renforcement pour les apprêts pour les sols de faible épaisseur tels que le microciment Microoverlay Isoplam, les résines en général, l'hélicoptère de faible épaisseur Skyconcrete, le microvenezian Terrazzoverlay. Il est noyé dans l'apprêt ou dans la première couche du revêtement. Il peut également être utilisé comme filet à manteau ou support de plâtre.

S'il est utilisé pour les sols de faible épaisseur, il ne nécessite pas de surmontage et le tas doit simplement être côte à côte.

S'il est utilisé pour les manteaux, il faut chevaucher les draps pendant au moins 10 cm.

DONNÉES TECHNIQUES ET DE PERFORMANCE

Composition	100 % fibre de verre
Grammage	160 g/m ²
Couleur	Blanc avec logo Isoplam
Teneur en résine	≥ 18 %
Dimension de la maille	5 × 5 mm
Résistance à la traction (trame)	≥ 1300 N/5 cm
Résistance à la traction (chaîne)	≥ 1050 N/5 cm
Allongement maximal (trame)	4%
Allongement maximal (chaîne)	4%
Largeur du rouleau	1 m
Longueur du rouleau	50 m

EMBALLAGE

Le treillis de fibre de verre Isoplam® est fourni en bobines de 1 m de haut et de 50 m de long qui développent une surface de 50 m².