

SOLVENT RP

Diluant retardateur pour résines de polyuréthane

DESCRIPTION

Solvent RP Isoplam® est un diluant spécialement formulé pour la dilution des résines polyuréthaniques au solvant Plam Pol Isoplam® et est un solvant pour le nettoyage de l'équipement utilisé pour leur application.

Sa caractéristique retardante permet une durée de vie plus longue de l'usinabilité des résines.

EMPLOI

Solvent RP Isoplam® est prêt à l'emploi.

Utilisation comme diluant : Solvent RP doit être incorporé et mélangé dans le mélange des deux composants de Plam Pol : pour la première couche, ajoutez 40-50% de Solvent RP ; pour la deuxième couche, ajoutez 10-20% de Solvent RP.

Utilisation comme solvant : retirer la résine encore fraîche en trempant l'équipement à nettoyer dans Solvent RP ou en frottant avec un chiffon en fibres naturelles imbibé de produit.

Les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Aspect	Liquide transparent
Odeur	Caractéristique d'un solvant
Densité relative	0,96 kg/L
Point d'éclair	45,5 °C ≤ T ≤ 60 °C
Point d'ébullition initial	145,8 °C
Pression de vapeur	2 mmHg
COV (Directive 2010/75/UE)	100,00 % – 960,00 g/L

EMBALLAGES

Solvent RP Isoplam® est fourni dans des pitons de 5 Lt.

STOCKAGE ET SÉCURITÉ

Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conservez les récipients fermés, dans un endroit bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. Conserver dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri de la chaleur, des flammes nues, des étincelles et autres sources d'inflammation. Le produit est inflammable.

S'il est correctement conservé, le produit est garanti 24 mois dans son emballage d'origine.

La date d'emballage est indiquée sur l'emballage (le numéro de lot indique, dans l'ordre, l'année/semaine/jour).

Consultez la fiche de données de sécurité avant utilisation. Produit destiné à un usage professionnel uniquement.

IMPORTANT :

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Isoplam Srl décline toute responsabilité quant aux résultats d'applications incorrectes. Il est recommandé de toujours effectuer des tests sur de petites surfaces avant l'application. Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Nous vous rappelons également que les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel et qu'Isoplam assure la formation périodique de ses clients qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans être activé le fait à ses propres risques.