

BOTTES EN CAOUTCHOUC JAUNES

DESCRIPTION

Les bottes en caoutchouc jaunes Isoplam sont des bottes de protection jaunes qui constituent un équipement de protection individuelle.

Ils sont fabriqués à partir d'un mélange spécial de PVC et de caoutchouc nitrile, qui garantit une résistance aux hydrocarbures, aux huiles minérales et aux produits chimiques.

Grâce à leur structure robuste, ils offrent protection et confort aux pieds même dans des conditions d'utilisation lourdes.

DESTINATIONS D'UTILISATION

- Les bottes en caoutchouc jaunes sont utilisées dans les domaines suivants :
- Construction
- Industrie
- Agriculture
- Activités de plein air et loisirs

CARACTÉRISTIQUES

- Extérieur en mélange de PVC et de caoutchouc nitrile
- Doublure intérieure en polyester lavable qui ne retient pas l'humidité
- Embout et tôle en acier pour plus de sécurité
- Semelle noire antidérapante, antistatique et résistante aux hydrocarbures et aux huiles minérales
- Résistance à la température : maintient la flexibilité jusqu'à -20°C
- Composants entièrement sans latex (latex-free)
- La coloration jaune vif permet à eux et à l'opérateur qui les porte d'être facilement repérés

DONNÉES TECHNIQUES

- Les bottes en caoutchouc jaune Isoplam sont conformes à la norme CE EN ISO 20345:2011 et s'identifient dans la catégorie de protection S5, chaussures de sécurité à semelle antistatique, absorption d'énergie dans le talon et résistance à la perforation.
- Il s'agit d'EPI de catégorie II, conformes au règlement (UE) 2016/425.
- Les bottes jaunes Isoplam ont été testées selon :
- Test EN ISO 20344:2011 - Méthodes d'essai pour les chaussures
- Test EN ISO 20345:2011 - Chaussures de sécurité avec embout résistant aux chocs jusqu'à 200 J et à des compressions statiques jusqu'à 15 kN
- Test EN ISO 13287:2012 – Test de résistance au glissement
- Caractéristiques techniques :
- Présence de la feuille métallique anti-perforation : la semelle garantit une protection à la perforation de 1100 N, mesurée à l'aide d'un clou tronç conique de 4,5 mm de diamètre et d'une force de 1100 N (environ 112 kg) ; des forces plus élevées ou des clous de diamètre plus petit augmentent le risque de perforation.
- Présence de l'embout de sécurité : garantit une protection des doigts à un choc de 200 Joules et une résistance à la compression sous une charge maximale de 15 kN
- Absorption d'énergie dans la zone du talon
- Antistatique
-

- Épaisseurs conformes à la norme dans toute la tige
 - Épaisseurs conformes à la norme dans toute la semelle
 - Résistance aux hydrocarbures de la bande de roulement
-
- Résistance au glissement :
 - SRA résistance sur fond en céramique standard avec lubrifiant (eau+détergent) : talon min. 0,28 ; plancher min 0,32
 - SRB résistance sur fond en acier avec lubrifiant (glycérine) : talon min 0,13 ; plan min 0,18
 - Résistances SRC SRA+SRB

TAILLES DISPONIBLES

Les bottes en caoutchouc jaune Isoplam sont disponibles dans les tailles : 43, 44, 45 et 46.

CONSEILS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Avant utilisation, vérifiez l'état de la botte pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. En cas de détérioration, remplacer le produit.

N'utilisez pas de semelles amovibles car elles pourraient modifier les fonctions de protection des bottes.

Évitez l'exposition prolongée aux rayons du soleil.

Nettoyez les bottes avec un nettoyant neutre : n'utilisez jamais d'alcool, de méthyléthéthane, de diluants, d'essence, de pétrole ou tout autre type d'agent chimique pour le nettoyage.

Ne mettez pas les bottes mouillées en contact direct avec des sources de chaleur après utilisation mais laissez-les sécher dans un endroit ventilé à température ambiante.

Conservez les bottes dans un endroit frais, sec et ventilé, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Si elles sont correctement conservées dans leur emballage d'origine et dans un endroit frais et sec, les bottes jaunes peuvent être utilisées dans les 5 ans suivant la date de production indiquée sur les semelles.

IMPORTANT :

Toutes les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire. Il est de la responsabilité du client de vérifier que le produit est adapté à l'utilisation prévue. Cette fiche remplace et annule les précédentes. Les données peuvent être modifiées à tout moment. Il est également rappelé que les produits Isoplam sont destinés à un usage professionnel et qu'Isoplam assure la formation périodique de ses clients qui en font la demande. Quiconque utilise ces produits sans être autorisé à le faire à ses propres risques.