

## ARTICLE DE SPÉCIFICATION TERRAZZOVERLAY™XL

### Création de revêtement intérieur/extérieur lisse (2-5 cm) à effet vénitien

Nettoyage minutieux du support existant adapté.

Pose de profilés Plam ponçables Isoplam® ou d'éléments en marbre pour créer des joints de contrôle, en ramenant à la surface ceux existants sur la chape.

Application de **Deco Epox W Bi** Isoplam® comme niveleur d'absorption du support.

Application de **Skyprimer** Isoplam® (à raison d'environ 1 kg/m<sup>2</sup>) époxy bi-composant à saupoudrer de **Quartz** 0,6-1,2 Isoplam® (à raison d'environ 3 Kg/m<sup>2</sup>) lavé et séché.

Étaler, sur une épaisseur d'environ 3 cm, le mélange de **Deco Ghiaino** Isoplam® (2,5 Kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur) + **Ciment** (5 Kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur) + **Deco Bind** (2 Lt/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur) + eau (0,5 L/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur) + **Granules de marbre** (12,5 Kg/m<sup>2</sup>/cm d'épaisseur), choisis par la Direction des Travaux selon le Nuancier Isoplam® et l'Isoplam Granules Deck® et travaillés avec Staggia Isoplam®.

Lissage de surface avec plaque d'acier Isoplam®

Homogénéisation de la surface avec rouleau pochoir Isoplam® et étalement du non-tissé Isoplam® humidifié et du Nylon Isoplam® pour permettre le durcissement correct du revêtement.

Ponçage de la surface avec une ponceuse Isoplam®, passage des disques abrasifs Isoplam® et remplissage des éventuels petits trous.

Polissage de la surface avec des disques de polissage Isoplam® pour un effet brillant en intérieur ou brossage avec des disques brosses Isoplam® pour un effet antidérapant en extérieur.

Application du protecteur Isoplam® : consulter le Bureau Technique Isoplam® pour choisir le produit le plus adapté.

Le prix comprend : la protection des parties non concernées par les travaux, la fourniture et le transport des matériaux jusqu'au chantier, les équipements et machines nécessaires à la réalisation des travaux.

Pour la totalité. .... m<sup>2</sup> au prix de ..... €/m<sup>2</sup> + TVA

#### Isoplam S.r.l.

Via E. Mattei 4 - 31010 Maser (TV) Italy

Tel: +39 0423 925023 - Mail: [info@isoplam.it](mailto:info@isoplam.it)

Pec: [isoplamsrl@pec.it](mailto:isoplamsrl@pec.it) - Web: [www.isoplam.it](http://www.isoplam.it)

Reg. Imp. / Partita IVA IT02432450266 | R.E.A. n. TV-210216 | Cap. Soc. 12.000,00 i.v.

Iscritta c.c.i.a.a. 02432450266 di Treviso in data 19.02.1996

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MDF Holding